

EJCA Cirkelsåg L18 Kombinerad kap och klyvsåg



En svensktillverkad, kraftig och stabil cirkelsåg med bord tillverkat av vibrationshämmande gjutjärn, väl bearbetat genom hyvling, en gammal bearbetningsmetod som ger det absolut bästa resultatet. Cirkelsågbladet är höj och sänkbart manövrerat med vev. Det gör att fininställningar blir möjliga genom att sågbladet går att justera med mycket små förflyttningar. Tittar vi under bordet finner vi att alla viktiga komponenter är tillverkade av gjutjärn, t.ex. vagg, cirkelsåg arm, fästen m.m. Det stabila klyvanhållet är försett med förstoringsslupp för att underlätta exakt avläsning. Maskinen levereras med en hårdmetall sågklinga monterad. En maskin som tål professionell användning.

<i>Cirkelsågblad diameter</i>	300mm
<i>Sågspindel</i>	30mm
<i>Såghöjd max.</i>	104mm
<i>Sågbladet är fällbart</i>	45°
<i>Sågbordets storlek</i>	580x740mm
<i>Anslutningsstos för spånsug diameter</i>	100mm
<i>Motoreffekt standard</i>	2,2kW (Tillval 3,0 kW, särskild beställning)
<i>Arbets höjd</i>	870mm
<i>Vikt netto</i>	155 kg

Vi förbehåller oss rätten till ändring av tekniska data

Tillbehör:

85-10330	Tillägg för 3kW motoreffekt
41-50400	CHO40 Cirkelsåg skydd med inbyggd belysning
41-50103	Justerbord standard
41-12601	Justerbord E1250
49-90110	Tilläggsbord TB750-2, med båge
49-90108	Tilläggsbord TB1250-2, med båge
41-51690	Fininställning för cirkelsåganhåll
65-30328	Tillsatsbord av stålplåt av sett för förlängning av sågbordet
49-90103	Transportskena L18



Tillbehör:
Skyddshuv CHO40